

捜査用マルチカメラ IM-C

2K



最長 8時間 録画	ファイル 暗号化	最大 画質 2K	GPS 内蔵	防水
盗難 防止	WDR HDR	多彩な フレーム レート	TV 再生	PC 再生
LED ライト	スリープ モード	モーション 録画	イメージ 回転	配線 不要

製品特長

- ① オールインワン設計、配線不要で最長8時間連続録画可能なカメラ。
- ② 動画ファイルは暗号化して記録（AES128を採用）、記録は本体内部のmicroSDカードへ保存。
- ③ 暗証番号2種類（管理者用と再生者用）による管理。任意で暗証番号の変更は可能。（管理者メニューから）
- ④ 本体重量はおよそ155gと軽量でコンパクト。本体には磁石を搭載し、鉄等の金属面に直に設置も可能。
- ⑤ 設置方法は磁石設置のほか両面テープの可動式ブラケット、三脚アダプタ、クリップマウント、ハンドルアダプタが同梱されておりあらゆるシーンに使用可能。
- ⑥ 防水防塵設計（IP56）で、屋外での使用も可能。
- ⑦ 盗難防止用ワイヤーも付属し、同梱のナンバー錠で持ち去りを防止。
- ⑧ 脱落防止用のストラップも同梱。
- ⑨ 動画再生方法は同梱のHDMIケーブルを使用しテレビで再生、又はパソコンで再生する事も可能。
- ⑩ パソコン再生については、専用復号ソフトを使用すると再生可能となりその際には使用している再生用暗証番号を要する仕様。
- ⑪ 専用復号ソフトは同梱のUSB dongleが挿入されているパソコンのみ使用可能でセキュリティを強化。
- ⑫ 本体、備品の保管は専用ケースにて可能。
- ⑬ GPS内蔵で時刻補正のほか、設定により位置情報等記録可能。
- ⑭ マイク ON / OFF 選択可能。

使用用途

- ① 盗難防止措置（カメラへの金属ワイヤー装着）が可能で、防水防塵設計のため屋外への設置が可能。
- ② 振り込め詐欺の受け子が被害者宅に来た際、カード詐欺等の際玄関先で見張るカメラとして設置（協力者に設置を依頼する）証拠として収める
- ③ 暗号化がかかっているのが一、映像が流出しても再生できないような仕様になっている。
- ④ 空き巣狙いの場合等、手に持って撮影できるし、置いておいても撮影できる。
- ⑤ ボタンが2つしかないので操作も単純で複雑な設定がない。
- ⑦ 本体背面に埋め込まれている磁石を使用すれば金属面に容易に設置が可能。
- ⑨ 捜査員が近くに接近しなくても撮影できる。
- ⑩ 本体の向き（角度）を0° / 90° / 180° / 270° の選択ができ撮影できる。
- ⑪ モーション録画機能を設定すると映像の中の動きを検知して録画を開始し、動きがなくなると15秒後に待機になります。また動きを検知すると録画が始まります。

装着イメージ



薄型ブラケット装着画像 可動式ブラケット装着画像



可動式ブラケットは角度を変えて撮影できます



クリップマウント装着画像
カーテンや薄い板などに挟んで取付出来ます。



本体盗難防止用金属ワイヤーとナンバー錠 装着画像



三脚ブラケットとハンドルアダプタを使用して自
転車、バイクのハンドルバーのほか、柱状(約
17mm から約 32mm)にも取付出来ます。



梱包品がキャリーケース 1 個にまとまっているので持ち
運びも便利です。

梱包内容

本体 メモリー内蔵	可動式ブラケット 両面テープ付	薄型ブラケット 両面テープ付	micro USBケーブル AC充電器	micro HDMI ケーブル	脱着防止ストラップ	三脚ブラケット	ハンドルアダプタ
クリップマウント	ナンバー錠	本体盗難防止用金属 ワイヤー(約1m)	予備テープ	キャリーケース	取扱説明書 保証書 1冊	専用複合アプリケーション CD-ROM ドングル USB メモリー	

仕様

モデル名	捜査用マルチカメラ IM-C	スリープ(節電機能)	オフ 1分 3分 5分 10分 15分
本体サイズ	96mm × 58mm × 30mm	ダイナミックレンジ	STD WDR HDR
本体重量	約155g	モーション録画	オン / オフ選択可能
イメージセンサー	1/3インチ 3Mピクセル	照明用LEDライト	オン / オフ選択可能 照度50cmで約200lux
バッテリー	満充電時:連続動作時間約8時間 (ハイビジョン設定時) 充電時間:約3時間	イメージ回転	0度 90度 180度 270度
		GPSデータ	オン / オフ選択可能
撮影解像度	2K (1296×2304) Full HD (1080×1920) HD (720×1280)	防塵/防水	IP56相当 ※当社試験方法による
		フォーマット	あり
		ホワイトバランス	オート
レンズ	F値:2.4 焦点距離:3.0mm	明るさ	オート
映像出力	HDMI	マイク	ON / OFF選択可能
画角	水平91度 垂直50度 対角105度	振動モーター	動作通知
ファイル形式	MOV	言語	日本語/英語
フレームレート	27.5fps 30fps 60fps	消費電流	330mA以下
ファイル間ギャップ	0.05秒以下	動作温度	0℃~60℃
ファイルサイズ	1ファイル約5分	保存温度	-20℃~60℃
記録方式	エンドレス録画(上書き方式)	本体カラー	黒